



## Fuba GKA 725

Artikelnummer: 29201131

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,89 €\*

Das Fuba 725 Standard-Koaxialkabel ist doppelt geschirmt und hat eine Länge von 500 m auf einer Spule.

Es überzeugt mit seiner Schirmung aus Alufolie und verzinnem Kupfer und ist für die Erdverlegung geeignet.

### Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

### Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414011310
<b>Länge</b>	500-m-Trommel
<b>Bezeichnung</b>	Standard-Koax, doppelt geschirmt
<b>Brandschutzklasse</b>	Fca
<b>Aufbau</b>	
<b>Innenleiter Ø</b>	1,13 mm CU
<b>Dielektrikum Ø</b>	4,80 mm, PEGJ
<b>Aussenmantel Ø</b>	6,8 mm PE, schwarz, UV-Beständig
<b>Aussenleiter Folie</b>	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
<b>Aussenleiter Geflecht</b>	CuSn-Geflecht 85 %
<b>Dämpfung dB/100m</b>	
<b>50 MHz</b>	3,70 dB
<b>230 MHz</b>	7,60 dB
<b>470 MHz</b>	11,50 dB
<b>860 MHz</b>	16,90 dB
<b>1000 MHz</b>	18,20 dB
<b>1750 MHz</b>	24,90 dB
<b>2150 MHz</b>	27,90 dB
<b>2400 MHz</b>	29,90 dB
<b>3000 MHz</b>	33,40 dB
<b>Kapazität</b>	52 ± 2 pF/m
<b>Schirmungsmaß</b>	> 105 dB
<b>Impedanz</b>	75 ± 2 Ohm
<b>Rückflussdämpfung</b>	
<b>5...470 MHz</b>	> 36 dB
<b>470...1000 MHz</b>	> 34 dB
<b>1000...2000 MHz</b>	> 30 dB
<b>2000...3000 MHz</b>	> 28 dB
<b>Biegeradius min.</b>	mind. 35 mm
<b>Einsatzzweck</b>	BK / Satellit
<b>Besonderheiten</b>	für Digitalübertragung empfohlen, schwarz, für Erdverlegung geeignet

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 01.05.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)



<b>F-Stecker</b>	OVZ 030/OVZ 027
<b>Kompressionsstecker</b>	OVZ 062 / OVZ 071 HQ
<b>Nagelschellen</b>	7/25
<b>Metermarkierung</b>	ja
<b>Crimpstecker</b>	F O C
<b>Farbe</b>	schwarz

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 01.05.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)