





## Fuba GKA 725

Artikelnummer: 29201133

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,89 €\*

Das Fuba 725 Standard-Koaxialkabel ist doppelt geschirmt und hat eine Länge von 500 m auf einer Spule.

Es überzeugt mit seiner Schirmung aus Alufolie und verzinntem Kupfer und ist für die Erdverlegung geeignet.

## Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

## **Technische Daten**

reciningence buttern	
EAN	4050414011334
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Standard-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,13 mm CU
Dielektrikum Ø	4,80 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie	Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	CU-Vz Bedeckung 85 %
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	7,40 dB
470 MHz	11,80 dB
860 MHz	16,40 dB
1000 MHz	18,00 dB
1750 MHz	24,90 dB
2150 MHz	27,90 dB
Schirmungsmaß	>, 95 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 40 dB
4701000 MHz	> 36 dB
10002000 MHz	> 34 dB
Biegeradius min.	mind. 35 mm
Einsatzzweck	Satellit
Besonderheiten	für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	0VZ 030/0VZ 027
Kompressionsstecker	0VZ 062 / 0VZ 071 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	FOC
Farbe	weiß
<u> </u>	

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 25.11.2025

Fax: 0251 60940990