





Merkmale

- mit integriertem 22-kHz-Generator, zum Anschluss an ein Quattro- oder Quattro-Switch-LNB
- zur Verteilung von 4 Satelliten-ZF-Ebenen und 1 terrestrischen Eingang auf 32 Teilnehmer
- hohe Ausgangspegel durch integrierte Satellitensignal-Verstärker
- geringe terrestrische Durchgangsdämpfung
- hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen
- hohe Linearität und Rückflussdämpfung
- leistungsstarkes Schaltnetzteil
- Stärke des terrestrischen Signals um 10 dB absenkbar

Fuba FMS 532

Artikelnummer: 22010145

Unverbindliche Preisempfehlung: 299,90 €*

Der Fuba 532 ist ein Multischalter zur Verteilung von vier Satelliten-ZF-Ebenen (ein Quattro-LNB) und einem terrestrischen Eingang auf 32 Teilnehmer. Jedem Teilnehmer stehen durch Programmierung der Schaltkriterien 14 / 18 V, 0 / 22 kHz alle Übertragungsebenen unabhängig voneinander zur Verfügung. Die geringe Durchgangsdämpfung des Satellitensignals ermöglicht die Gestaltung ausgedehnter Verteilnetze. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer.

Diese Multischalter bieten eine kostengünstige Lösung für die einfache Installation von kleinen und mittleren Satelliten-ZF-Vertei...

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter
EAN	8024427014169
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	32 F-Buchsen
Frequenzbereich	Sat.: 9502150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	47862 MHz
Verstärkung	terr. 2-stufig schaltbar, 1 Stufe -10
	dB
Ausgangspegel terr. max.	max. 87 dBµV
Ausgangsfrequenzbereich	472250 MHz
Ausgangspegel	Sat. max. 95 dBµVterr. max. 95 dBµV
Kurzschluss-Sicherung	ja
22-kHz-Generator	ja
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 8 dB (typ. 10 dB)
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. >
	25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Entkopplung Eingang/Ausgang	> 35 dB
Schaltmethode	14/18 V, 0/22 kHz
LNB-Spannungsversorgung	12 V über Eingang Horizontal/High
LNB-Strom	max. 600 mA
Leistungsaufnahme	max. 8,3 W
Netzversorgung	230 V/5060 Hz
Umgebungstemperatur	-10+55°C
Gewicht	2040 g
Маßе В х Н х Т	220 x 430 x 51 mm

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 06.12.2025

Fax: 0251 60940990