





## Fuba GKA 420

Artikelnummer: 29201100

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,29 €\*

Das Fuba GKA 420 ist ein doppelt geschirmtes Mini-Koaxialkabel in 200 m Länge auf einer Spule.

Es ist für Digitalübertragungen empfohlen und hat ein Schirmungsmaß von 90 dB.

## Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

- Schirmungsmaß >90 dB

## **Technische Daten**

reciningence Buttern	
EAN	4050414011006
Länge	200-m-Spule
Bezeichnung	Mini-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	0,65 mm CU
Dielektrikum Ø	2,90 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	4,50 mm PVC
Aussenleiter Folie	Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	CU-Vz Bedeckung 90 %
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	13,40 dB
470 MHz	21,40 dB
860 MHz	27,80 dB
1000 MHz	31,70 dB
1750 MHz	41,80 dB
2150 MHz	46,20 dB
Schirmungsmaß	>, 90 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 40 dB
4701000 MHz	> 36 dB
10002000 MHz	> 34 dB
Biegeradius min.	30 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit
Besonderheiten	für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	0VZ 010
Kompressionsstecker	0VZ 042
Nagelschellen	4/20
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	F3C
Farbe	weiß

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 21.10.2025

Fax: 0251 60940990