



Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz
- Messmethode: EN 50289-1-6
- Schirmungsmaß >105 dB

Fuba GKA 725

Artikelnummer: 29201130

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,89 €*

Das Fuba GKA 725 Standard-Koaxialkabel ist doppelt geschirmt und hat eine Länge von 100 m auf einer Spule.

Es überzeugt mit seiner Schirmung aus Alufolie und verzинntem Kupfer und ist für die Erdverlegung geeignet.

Technische Daten

EAN	4050414011303
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Standard-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,13 mm CU
Dielektrikum Ø	4,80 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,8 mm PE, schwarz, UV-Beständig
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 85 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	3,70 dB
230 MHz	7,60 dB
470 MHz	11,50 dB
860 MHz	16,90 dB
1000 MHz	18,20 dB
1750 MHz	24,90 dB
2150 MHz	27,90 dB
2400 MHz	29,90 dB
3000 MHz	33,40 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 105 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 36 dB
470...1000 MHz	> 34 dB
1000...2000 MHz	> 30 dB
2000...3000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 35 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit
Besonderheiten	für Digitalübertragung empfohlen, schwarz, für Erdverlegung geeignet

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 15.12.2025

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de



F-Stecker	OVZ 030/OVZ 027
Kompressionsstecker	OVZ 062 / OVZ 071 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	F 0 C
Farbe	schwarz

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 15.12.2025

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de