



## Fuba FMS 512

Artikelnummer: 22010178

Unverbindliche Preisempfehlung: 159,90 €\*

Der Fuba FMS 512 Multischalter dient der Verteilung von vier Satelliten-ZF-Ebenen (ein Quattro-LNB) und einem terrestrischen Eingang auf 12 Teilnehmer. Jedem Teilnehmer stehen durch Programmierung der Schaltkriterien 14 / 18 V, 0 / 22 kHz alle Übertragungsebenen unabhängig voneinander zur Verfügung. Die geringe Durchgangsdämpfung des Satellitensignals ermöglicht die Gestaltung ausgedehnter Verteilnetze. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer.

Diese Multischalter bieten eine kostengünstige Lösung für die einfache Installation von kleinen und mittleren Satelliten-ZF-Vert...

### Merkmale

- zum Anschluss an ein Quattro-LNB
- zur Verteilung von 4 Satelliten-ZF-Ebenen und 1 terrestrischen Eingang auf 12 Teilnehmer
- hohe Ausgangspegel durch integrierte Satellitensignal-Verstärker
- hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen
- hohe Linearität und Rückflussdämpfung
- vollständige SMD-Bestückung der Platinen
- leistungsstarkes Schaltnetzteil

### Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Produkttyp              | Multischalter   |
| EAN                     | 8024427015258   |
| Eingänge                | Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse  |
| Ausgänge                | Teilnehmer: 12  |
| Frequenzbereich         | Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHzRückweg: 5...65 MHzAusgang: 5...2250 MHz |
| Verstärkung             | terr. -4 (± 2) dB   |
| Durchgangsdämpfung      | Sat. + 2,0...- 2,0 dBterr. 18 dB ± 2 dB   |
| Dämpfung                | Rückweg: 20 (± 2) dB  |
| Ausgangspegel           | Sat. max. 95 dBµVterr. max. 95 dBµV   |
| Rückflussdämpfung       | > 10 dB   |
| Entkopplung             | Ausgänge Sat. 30 dBAusgänge terr. > 25 dBSat / terr. > 27 dBH / V > 30 dB                 |
| Schaltmethode           | 13/18 V, 0/22 kHz   |
| LNB-Spannungsversorgung | 4 x 13,5 V  |
| LNB-Strom               | max. 250 mA   |
| Leistungsaufnahme       | max. 7,3 W  |
| Netzversorgung          | 230 V/50...60 Hz  |
| Umgebungstemperatur     | -10...+55°C   |
| Gewicht                 | 920 g   |
| Maße B x H x T          | 327 x 165 x 50 mm   |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 18.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de