

Fuba GAD 254

Artikelnummer: 29712254

Unverbindliche Preisempfehlung: 9,90 €*

Die Fuba GAD 254 ist eine Universal-Antennendose für Satelliten-, terrestrische und BK-Anlagen mit max. 24 dB Anschlussdämpfung.

Merkmale

- **hochwertige mechanische Ausführung**
- **Anschlüsse in Schraub-Klemmtechnik frei zugänglich**
- **Schirmungsmaß Klasse A**
- **um 180° aufklappbare Zugentlastung zur einfachen Kabelmontage**
- **stabiles Druckgussgehäuse mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen Durchmesser 55...65 mm**
- **stabile Druckguss-Klappschelle**
- **geeignet für Unicable (SCR)**
- **Innenleiter, Klemmtechnik**
- **Gleichspannungs(DC)-Durchlass über IEC-Anschluss (max. 24 V/350 mA)**
- **mit nahezu allen Installationsprogrammen kombinierbar**
- **abgerundeter Kabelauslass schützt vor Kabelbruch**

Technische Daten

EAN	4050414122542
Ausführung	Durchgangsdose
Anschlüsse	IEC-Stecker / IEC-Buchse
Frequenzbereich Stamm Eingang	5...2400 MHz
Anschlussdämpfung Sat.	IEC-Buchse: 24,0...24,5 dB
Anschlussdämpfung TV	IEC-Stecker: 20,0 dB
Anschlussdämpfung Radio	IEC-Stecker: 20,0 dB
Durchgangsdämpfung 5...862 MHz	1,5 dB
Durchgangsdämpfung 470...862 MHz	≤ 0,6...1,0 dB
Durchgangsdämpfung 862...2200 MHz	3,0 dB
Schirmungsmaß bis 300 MHz	> 85 dB
Schirmungsmaß 300...470 MHz	> 80 dB
Schirmungsmaß 470...950 MHz	> 75 dB
Schirmungsmaß 950...2150 MHz	> 55 dB
Entkopplung	≥ 40 dB
Maße B x H x T	68 x 68 x 35 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 01.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de