



Merkmale

- rückkanaltauglich
- massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse
- Befestigungslöcher für Aufputzmontage
- Class A Produkt
- Fernspeisedurchgang (DC) am Stammleitungsanschluss

Fuba OHA 125

Artikelnummer: 22510152

Unverbindliche Preisempfehlung: 10,90 €*

Der Fuba OHA 125 ist ein 1-fach Abzweiger in horizontaler Bauform mit 25 dB Abzweigdämpfung.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| EAN | 8024427003620 |
| Anschlüsse | F-Buchsen |
| Frequenzbereich | 5...2400 MHz |
| Abzweigung | 1-fach |
| Abzweigdämpfung 5...862 MHz | 25,0 ± 1,0 MHz |
| Abzweigdämpfung 950...2150 MHz | 25,0 ± 1,5 MHz |
| Durchgangsdämpfung 5...40 MHz | 1,0 dB |
| Durchgangsdämpfung 5...862 MHz | 1,5 dB |
| Durchgangsdämpfung 950...2150 MHz | 2,0 dB |
| MHz | |
| Rückflussdämpfung 5...40 MHz | 18,0 dB |
| Rückflussdämpfung 40...1000 MHz | 14,0 dB |
| Rückflussdämpfung 1000...2400 MHz | 12,0 dB |
| Schirmungsmaß 5...450 MHz | > 75 dB |
| Schirmungsmaß 470...1000 MHz | > 65 dB |
| Schirmungsmaß 1000...2400 MHz | > 55 dB |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 04.12.2025

Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de