



## Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz
- Messmethode: EN 50289-1-6

## Fuba GKA 520

Artikelnummer: 29201110

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,49 €\*

Das Fuba GKA 520 ist ein doppelt geschirmtes Midi-Koaxialkabel in einer Länge von 100 m auf einer Spule. Es

ist für Digitalübertragungen empfohlen und hat ein Schirmungsmaß von >90 dB.

## Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414011105
<b>Länge</b>	100-m-Spule
<b>Bezeichnung</b>	Midi-Koax, doppelt geschirt
<b>Brandschutzklasse</b>	Fca
<b>Aufbau</b>	
<b>Innenleiter Ø</b>	0,80 mm CU
<b>Dielektrikum Ø</b>	3,50 mm Gas. J.
<b>Aussenmantel Ø</b>	5,00 mm PVC
<b>Aussenleiter Folie</b>	Digital-Folie
<b>Aussenleiter Geflecht</b>	CU-Vz Bedeckung 75 %
<b>Dämpfung dB/100m</b>	
<b>230 MHz</b>	11,20 dB
<b>470 MHz</b>	17,60 dB
<b>860 MHz</b>	23,70 dB
<b>1000 MHz</b>	26,20 dB
<b>1750 MHz</b>	34,50 dB
<b>2150 MHz</b>	38,30 dB
<b>Schirmungsmaß</b>	>90 dB
<b>Impedanz</b>	75 ± 2 Ohm
<b>Rückflussdämpfung</b>	
<b>5...470 MHz</b>	> 38 dB
<b>470...1000 MHz</b>	> 35 dB
<b>1000...2000 MHz</b>	> 33 dB
<b>Biegeradius min.</b>	30 mm
<b>Einsatzzweck</b>	BK / Satellit
<b>Besonderheiten</b>	für Digitalübertragung empfohlen
<b>F-Stecker</b>	OVZ 015
<b>Kompressionsstecker</b>	OVZ 052
<b>Nagelschellen</b>	5/20
<b>Metermarkierung</b>	ja
<b>Crimpstecker</b>	F 2 C
<b>Farbe</b>	weiß

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 18.01.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)