





Fuba GKA 520

Artikelnummer: 29201110

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,49 €*

Das Fuba GKA 520 ist ein doppelt geschirmtes Midi-Koaxialkabel in einer Länge von 100 m auf einer Spule.Es

ist für Digitalübertragungen empfohlen und hat ein Schirmungsmaß von >90 dB.

Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

Technische Daten

reciningence batem	
EAN	4050414011105
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Midi-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	0,80 mm CU
Dielektrikum Ø	3,50 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	5,00 mm PVC
Aussenleiter Folie	Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	CU-Vz Bedeckung 75 %
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	11,20 dB
470 MHz	17,60 dB
860 MHz	23,70 dB
1000 MHz	26,20 dB
1750 MHz	34,50 dB
2150 MHz	38,30 dB
Schirmungsmaß	>, 90 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 38 dB
4701000 MHz	> 35 dB
10002000 MHz	> 33 dB
Biegeradius min.	30 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit
Besonderheiten	für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	0VZ 015
Kompressionsstecker	0VZ 052
Nagelschellen	5/20
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	F 2 C
Farbe	weiß

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990