



## Fuba GKA 720

Artikelnummer: 29201120

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,29 €\*

Das Fuba GKA 720 ist ein doppelt geschirmtes Standard-Koaxialkabel von 100 m Länge auf einer Spule.

Es überzeugt mit einem Innenleiter aus Kupferdraht und der Schirmung aus Alufolie und Almelec.

### Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz
- Messmethode: EN 50289-1-6
- Schirmungsmaß >90 dB

### Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414011204
<b>Länge</b>	100-m-Spule
<b>Bezeichnung</b>	Standard-Koax, doppelt geschirmt
<b>Brandschutzklasse</b>	Fca
<b>Aufbau</b>	
<b>Innenleiter Ø</b>	1,13 mm CU
<b>Dielektrikum Ø</b>	4,80 mm Gas. J.
<b>Aussenmantel Ø</b>	6,80 mm PVC
<b>Aussenleiter Folie</b>	Digital-Folie
<b>Aussenleiter Geflecht</b>	ALMELEC Bedeckung 70 %
<b>Dämpfung dB/100m</b>	
<b>230 MHz</b>	7,80 dB
<b>470 MHz</b>	12,20 dB
<b>860 MHz</b>	16,80 dB
<b>1000 MHz</b>	18,50 dB
<b>1750 MHz</b>	25,10 dB
<b>2150 MHz</b>	28,30 dB
<b>Schirmungsmaß</b>	> 90 dB
<b>Impedanz</b>	75 ± 2 Ohm
<b>Rückflussdämpfung</b>	
<b>5...470 MHz</b>	> 38 dB
<b>470...1000 MHz</b>	> 35 dB
<b>1000...2000 MHz</b>	> 33 dB
<b>Biegeradius min.</b>	mind. 35 mm
<b>Einsatzzweck</b>	BK / Satellit
<b>Besonderheiten</b>	für Digitalübertragung empfohlen
<b>F-Stecker</b>	OVZ 030/OVZ 027
<b>Kompressionsstecker</b>	OVZ 062 / OVZ 071 HQ
<b>Nagelschellen</b>	7/25
<b>Metermarkierung</b>	ja
<b>Crimpstecker</b>	F 0 C
<b>Farbe</b>	weiß

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 08.05.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de