



Fuba OHV 201

Artikelnummer: 22510167

Unverbindliche Preisempfehlung: 11,40 €*



Merkmale

- rückkanaltauglich
- diodenentkoppelt
- massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse
- Befestigungslöcher für Aufputzmontage
- Unicabletauglich
- Class A Produkt

Technische Daten

EAN	8024427003774
Anschlüsse	F-Buchsen
Verteilung	2-fach
Frequenzbereich	5...2400 MHz
Verteildämpfung	5...40 MHz: 4,0 dB 5...862 MHz: 5,0 dB 950...2150 MHz: 5,5 dB 2150...2400 MHz: 6,0 dB
Rückflussdämpfung 5...40 MHz	12,0 dB
Rückflussdämpfung 40...1000 MHz	10,0 dB
Rückflussdämpfung 1000...2050 MHz	10,0 dB
Rückflussdämpfung 2050...2400 MHz	10,0 dB
Schirmungsmaß 5...450 MHz	> 75 dB
Schirmungsmaß 470...1000 MHz	> 65 dB
Schirmungsmaß 1000...2400 MHz	> 55 dB
DC-Durchgänge	2

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 24.01.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de