





Fuba GAD 601

Artikelnummer: 22530015

Unverbindliche Preisempfehlung: 19,90 €*

Die Fuba GAD 601 ist eine CAT. 6 Netzwerkdose mit einem Frequenzbereich bis 500 MHz für einen Datendurchsatz von bis zu 10 GBit und eine Kabelzuführung von acht möglichen Seiten für die Unterputzmontage.

Merkmale

- GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
- Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
- Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
- praxisgerechte Kabelzuführung von 8
 Seiten
- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- integrierte Staubschutzklappen

Technische Daten

EAN	4050414300155
Buchsen	1-Buchse, RJ-45, geschirmt
Anschluss	8-polig, Schirm als großflächige
	Klemmverbindung
Anschlusstechnik	LSA-PLUS Schneidklemme
Frequenzbereich	bis 500 MHz
Beschaltung	Norm
Aderndurchmesser	0,40,63 mm
Erdungsanschluss	2,8 mm Flachstecker
Farbe	reinweiß
Montagetechnik	Unterputz, mit Metalltragring, mit
	Zentralstück, ohne Abdeckplatte
Material Gehäuse	GD-Zn
Steckkraft	20 N
Lebensdauer (Kontakte)	mit RJ-Steckern von Steweart: > 2500
RJ45-Buchsen	
Abmessungen der RJ-Buchse	nach IEC 60603-7
Schirmanschluss	flexible Kontaktklemme
Nennstrom	bei 50°C: max. 1A
Nennspannung	max. 50 V DC
Spannungsfestigkeit	nach IEC 60603-7: max. 1000 V DC
Kontaktwiderstand	20 m0hm
Durchgangswiderstand	Klemme/Buchse: 200 m0hm
Isolationswiderstand	> 500 M0hm
Übertragungsstandard	nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1:
	Class EA
ACR (alle Belegungen)	bei 250 MHz: > 10 dB
_	nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1:
Kopplungswiderstand/Schirmdämpfungs EA	
Маßе	69,9 x 69,9 x 38,5 mm (LxBxH)

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.11.2025

Fax: 0251 60940990