



Fuba GAD 601

Artikelnummer: 22530015

Unverbindliche Preisempfehlung: 19,90 €*

Die Fuba GAD 601 ist eine CAT. 6 Netzwerkdose mit einem Frequenzbereich bis 500 MHz für einen Datendurchsatz von bis zu 10 GBit und eine Kabelzuführung von acht möglichen Seiten für die Unterputzmontage.

Merkmale

- GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
- Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
- Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
- praxiserichte Kabelzuführung von 8 Seiten
- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- integrierte Staubschutzklappen

Technische Daten

EAN	4050414300155
Buchsen	1-Buchse, RJ-45, geschirmt
Anschluss	8-polig, Schirm als großflächige Klemmverbindung
Anschlussstechnik	LSA-PLUS Schneidklemme
Frequenzbereich	bis 500 MHz
Beschaltung	Norm
Aderdurchmesser	0,4...0,63 mm
Erdungsanschluss	2,8 mm Flachstecker
Farbe	reinweiß
Montagetechnik	Unterputz, mit Metalltraging, mit Zentralstück, ohne Abdeckplatte
Material Gehäuse	GD-Zn
Steckkraft	20 N
Lebensdauer (Kontakte)	mit RJ-Steckern von Stewear: > 2500
RJ45-Buchsen	
Abmessungen der RJ-Buchse	nach IEC 60603-7
Schirmanschluss	flexible Kontaktklemme
Nennstrom	bei 50°C: max. 1A
Nennspannung	max. 50 V DC
Spannungsfestigkeit	nach IEC 60603-7: max. 1000 V DC
Kontaktwiderstand	20 mOhm
Durchgangswiderstand	Klemme/Buchse: 200 mOhm
Isolationswiderstand	> 500 MOhm
Übertragungsstandard	nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1: Class EA
ACR (alle Belegungen)	bei 250 MHz: > 10 dB
	nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1:
Kopplungswiderstand/Schirmdämpfung	Class EA
Maße	69,9 x 69,9 x 38,5 mm (LxBxH)

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 07.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de