





Fuba OKM 200 MP

Artikelnummer: 23021062

Unverbindliche Preisempfehlung: 489,00 €*

Die OKM 200 MP kann entweder in einer Kopfstellen-Grundeinheit OKB 400 bzw. OKB 800 oder im Stand-Alone-Modus betrieben werden. Die Twinkassette wird verwendet, um zwei normgerechte Audio- und Videosignale unterschiedlicher Ton- und Bildquellen (z. B. Ton- und Bildwiedergabegeräte, Testbildgeneratoren, Überwachungskameras usw.) über zwei Kanäle in eine Kabelanlage einzuspeisen.

Die über die Cinch-Buchsen des Twinmodulators eingespeisten Audio- und Videosignale werden im Modulator auf eine einstellbare Trägerfrequenz moduliert. Die OKM 200 MP verfügt über zwei unabhängige Kanalzüge. Die beiden Modulatoren sind nachbarkanaltauglich.

Merkmale

- Modulator-Twinkassette PAL
- moduliert zwei Audio/Video-Signale in zwei PAL Ausgangskanäle
- CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player usw. anschließbar
- FBAS Signalart
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

EAN	4050414210621
Eingänge	2 x 3-Cinchbuchsen (Video, Audio L/R)
Frequenzbereich	20 Hz5 MHz
Eingangspegel	typ. 1 Vss
Ausgangsfrequenzbereich	112,25855,25 MHz
Ausgänge	2 x F-Schnellstecker
Modulation	Mono, Stereo (nur im B/G-Standard)
Ausgangspegel	85105 dBµV
Modulator Typ	PAL
TV-Standard	B/G, D/K, I, M, N, L
Betriebsart	im Anlagenbetrieb oder Stand-Alone
Impedanz	75 Ohm
Spannungsversorgung	16 V DC/0,7 A
Betriebstemperatur	-10°C+50°C
Maße B x H x T	72 x 218 x 129 mm

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 08.12.2025

Fax: 0251 60940990