



## Fuba OKM 200 MP

Artikelnummer: 23021062

Unverbindliche Preisempfehlung: 489,00 €\*

Die OKM 200 MP kann entweder in einer Kopfstellen-Grundeinheit OKB 400 bzw. OKB 800 oder im Stand-Alone-Modus betrieben werden. Die Twinkassette wird verwendet, um zwei normgerechte Audio- und Videosignale unterschiedlicher Ton- und Bildquellen (z. B. Ton- und Bildwiedergabegeräte, Testbildgeneratoren, Überwachungskameras usw.) über zwei Kanäle in eine Kabelanlage einzuspeisen.

Die über die Cinch-Buchsen des Twinmodulators eingespeisten Audio- und Videosignale werden im Modulator auf eine einstellbare Trägerfrequenz moduliert. Die OKM 200 MP verfügt über zwei unabhängige Kanalzüge. Die beiden Modulatoren sind nachbarkanaltauglich.

### Merkmale

- Modulator-Twinkassette PAL
- moduliert zwei Audio/Video-Signale in zwei PAL Ausgangskanäle
- CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player usw. anschließbar
- FBAS Signalart
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414210621
<b>Eingänge</b>	2 x 3-Cinchbuchsen (Video, Audio L/R)
<b>Frequenzbereich</b>	20 Hz...5 MHz
<b>Eingangsspegel</b>	typ. 1 V <sub>ss</sub>
<b>Ausgangsfrequenzbereich</b>	112,25...855,25 MHz
<b>Ausgänge</b>	2 x F-Schnellstecker
<b>Modulation</b>	Mono, Stereo (nur im B/G-Standard)
<b>Ausgangspegel</b>	85...105 dB <sub>μ</sub> V
<b>Modulator Typ</b>	PAL
<b>TV-Standard</b>	B/G, D/K, I, M, N, L
<b>Betriebsart</b>	im Anlagenbetrieb oder Stand-Alone
<b>Impedanz</b>	75 Ohm
<b>Spannungsversorgung</b>	16 V DC/0,7 A
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C...+50°C
<b>Maße B x H x T</b>	72 x 218 x 129 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 21.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)