



## Fuba GKA 524 / 100

Artikelnummer: 29201113

Unverbindliche Preisempfehlung: 4,49 €\*

Das Fuba GKA 524 Quattro-Midi-Koaxialkabel ist doppelt geschirmt und hat eine Länge von 100 m auf einer Trommel.

Die Einzelleitungen sind farblich gekennzeichnet. Die doppelte Schirmung besteht aus Alufolie und verzinntem Kupfer.

### Merkmale

- Schirmungsmaß > 95 dB
- Einzelleitungen farblich gekennzeichnet
- 100 m lang

### Technische Daten

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>EAN</b>                   | 4050414011136                      |
| <b>Länge</b>                 | 100-m-Trommel                      |
| <b>Bezeichnung</b>           | Quattro-Mini-Koax                  |
| <b>Brandschutzklasse</b>     | Fca                                |
| <b>Innenleiter Ø</b>         | 4 x 0,81 mm CW                     |
| <b>Dielektrikum Ø</b>        | 3,5 mm, PEGJ                       |
| <b>Aussenmantel Ø</b>        | Gesamtmantel: 14,80 mm             |
| <b>Aussenleiter Folie</b>    | AL/POL/AL Bedeckung 100 %          |
| <b>Aussenleiter Geflecht</b> | CuSn-Geflecht 60 %                 |
| <b>Dämpfung dB/100m</b>      |                                    |
| <b>50 MHz</b>                | 5,80 dB                            |
| <b>230 MHz</b>               | 11,90 dB                           |
| <b>470 MHz</b>               | 17,60 dB                           |
| <b>860 MHz</b>               | 24,40 dB                           |
| <b>1000 MHz</b>              | 26,40 dB                           |
| <b>1750 MHz</b>              | 34,80 dB                           |
| <b>2150 MHz</b>              | 38,90 dB                           |
| <b>2400 MHz</b>              | 40,80 dB                           |
| <b>3000 MHz</b>              | 45,60 dB                           |
| <b>Kapazität</b>             | 53 ± 2 pF/m                        |
| <b>Schirmungsmaß</b>         | > 95 dB                            |
| <b>Impedanz</b>              | 75 ± 3 Ohm                         |
| <b>5...470 MHz</b>           | > 32 dB                            |
| <b>470...1000 MHz</b>        | > 30dB                             |
| <b>1000...2000 MHz</b>       | > 28 dB                            |
| <b>2000...3000 MHz</b>       | > 26 dB                            |
| <b>Biegeradius min.</b>      | 40 mm                              |
| <b>Einsatzzweck</b>          | Satellit                           |
| <b>Besonderheiten</b>        | Adern farblich markiert, Rundkabel |
| <b>F-Stecker</b>             | OVZ 015                            |
| <b>Kompressionsstecker</b>   | OVZ 500                            |
| <b>Metermarkierung</b>       | ja                                 |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Farbe</b>   | grau            |
| <b>Gewicht</b> | 16,1 kg / 100 m |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.06.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)