





Fuba GKA 300

Artikelnummer: 29201142

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €*

Das Fuba GKA 300 ist ein Brandschutz-Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 90 dB.

Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

Technische Daten

reciliisene baten	
Produkttyp	Brandschutz-Koaxialkabel
EAN	4050414011426
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm StCu
Dielektrikum Ø	4,60 mm, physikalisch geschäumt
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie	2 x Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	Alufolie + 80 x 0,12 mm Geflecht AL +
	Alufolie
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	8,50 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	18,80 dB
1000 MHz	20,20 dB
1750 MHz	27,50 dB
2150 MHz	31,20 dB
Schirmungsmaß	>, 90 dB
Impedanz	75 ± 1 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 35 dB
4701000 MHz	> 29 dB
10002000 MHz	> 24 dB
Biegeradius min.	einmalig 28 mm, mehrmalig 75 mm
Einsatzzweck	Satellit
Besonderheiten	3-fach abgeschirmt, für
	Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	OVZ 030
Push-On F-Stecker	0VZ 037
Kompressionsstecker	0VZ 073 HQ

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 02.12.2025

Fax: 0251 60940990





Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 02.12.2025

Fax: 0251 60940990