





## Fuba GKA 720

Artikelnummer: 29201121

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,29 €\*

Das Fuba KKE 720 ist ein Brandschutz-Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 90 dB.

## Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

- Schirmungsmaß >90 dB

## **Technische Daten**

i ceiminothe baten	
EAN	4050414011211
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Standard-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,13 mm CU
Dielektrikum Ø	4,80 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie	Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 70 %
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	7,80 dB
470 MHz	12,20 dB
860 MHz	16,80 dB
1000 MHz	18,50 dB
1750 MHz	25,10 dB
2150 MHz	28,30 dB
Schirmungsmaß	>, 90 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 38 dB
4701000 MHz	> 35 dB
10002000 MHz	> 33 dB
Biegeradius min.	mind. 35 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit
Besonderheiten	für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	0VZ 030/0VZ 027
Kompressionsstecker	0VZ 062 / 0VZ 071 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	FOC
Farbe	weiß
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 07.12.2025

Fax: 0251 60940990