



Fuba GKA 1002

Artikelnummer: 29201160

Unverbindliche Preisempfehlung: 2,95 €*

Das GKA 1002 ist ein zweifach geschirmtes Erd-Koaxialkabel auf einem 100 m Ring in der Farbe Schwarz.

Merkmale

- für die Erdverlegung im Leerrohr geeignet

Technische Daten

EAN	4050414011600
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Erd-Koaxial, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,63 mm CU
Dielektrikum Ø	7,20 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	10,1 mm PE
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 70 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	2,80 dB
230 MHz	6,10 dB
470 MHz	8,80 dB
860 MHz	12,30 dB
1000 MHz	13,60 dB
1750 MHz	17,80 dB
2150 MHz	19,70 dB
2400 MHz	20,90 dB
3000 MHz	23,50 dB
Kapazität	53 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 95 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 34 dB
470...1000 MHz	> 32 dB
1000...2000 MHz	> 30 dB
2000...3000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 50 mm
Einsatzzweck	UV-Beständig, für Erdverlegung im Lehrrohr und Freiluftverlegung
F-Stecker	OVZ 040

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 04.07.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Kompressionsstecker	OVZ 011
Metermarkierung	ja
Farbe	schwarz
Gewicht	9,0 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 04.07.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de