



Fuba GKA 300

Artikelnummer: 29201146

Unverbindliche Preisempfehlung: 19,90 €*

Das Fuba GKA 300 ist ein dreifach geschirmtes Standard-Koaxialkabel auf einem 20 m Ring in einem stabilen und optisch ansprechenden Umkarton.

Es überzeugt mit einem kupferplattiertem Innenleiter aus Stahldraht und der Schirmung aus Alufolie und Geflecht.

An den Kabelenden sind hochwertige F-Kompressionsstecker Fuba OVZ 700 montiert.

Merkmale

- Frequenzgang: 0...2400 MHz
- Messmethode: EN 50 117 Klasse A
- für Digitalübertragung empfohlen
- witterungsbeständig, für Innen- und Außenmontage geeignet
- F-Kompressionsstecker an den Kabelenden

Technische Daten

EAN	4050414011464
Länge	20-m-Ring
Bezeichnung	Standard-Koax,3-fach geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm StCu
Dielektrikum Ø	4,60 mm, physikalisch geschäumt
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie	2 x Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	Alufolie + 80 x 0,12 mm Geflecht AL + Alufolie
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	8,50 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	18,80 dB
1000 MHz	20,20 dB
1750 MHz	27,50 dB
2150 MHz	31,20 dB
Schirmungsmaß	> 90 dB
Impedanz	75 ± 1 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 35 dB
470...1000 MHz	> 29 dB
1000...2000 MHz	> 24 dB
Biegeradius min.	einmalig 28 mm, mehrmalig 75 mm
Einsatzzweck	Satellit
Besonderheiten	3-fach abgeschirmt, für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	OVZ 030/OVZ 037
Kompressionsstecker	OVZ 072 / OVZ 073 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 09.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Crimpstecker	F 0 C
Farbe	weiß

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 09.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de