

Fuba GKA 300

Artikelnummer: 29201147

Unverbindliche Preisempfehlung: 24,90 €*

Das Fuba GKA 300 ist ein dreifach geschirmtes Standard-Koaxialkabel in einer Länge von 30 m in einem stabilen und optisch ansprechenden Umkarton.

Es überzeugt mit einem kupferplattiertem Innenleiter aus Stahldraht und der Schirmung aus Alufolie und Geflecht.

An den Kabelenden sind hochwertige F-Kompressionsstecker Fuba OVZ 700 montiert.

Merkmale

- **Frequenzgang: 0...2400 MHz**
- **Messmethode: EN 50 117 Klasse A**
- **für Digitalübetragung empfohlen**
- **witterungsbeständig, für Innen- und Außenmontage geeignet**
- **F-Kompressionsstecker an den Kabelenden**

Technische Daten

EAN	4050414011471
Länge	30,00 m
Bezeichnung	Standard-Koax,3-fach geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm StCu
Dielektrikum Ø	4,60 mm, physikalisch geschäumt
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie	2 x Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	Alufolie + 80 x 0,12 mm Geflecht AL + Alufolie
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	8,50 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	18,80 dB
1000 MHz	20,20 dB
1750 MHz	27,50 dB
2150 MHz	31,20 dB
Schirmungsmaß	&gt, 90 dB
Impedanz	75 ± 1 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 35 dB
470...1000 MHz	> 29 dB
1000...2000 MHz	> 24 dB
Biegeradius min.	einmalig 28 mm, mehrmalig 75 mm
Einsatzzweck	Satellit
Besonderheiten	3-fach abgeschirmt, für Digitalübertragung empfohlen
Kompressionsstecker	OVZ 700
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	F 0 C

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de

Farbe	weiß
Gewicht	3,95 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de