



Merkmale

- Frequenzgang: 0...2400 MHz
- Messmethode: EN 50 117 Klasse A
- für Digitalübertragung empfohlen
- witterungsbeständig, für Innen- und Außenmontage geeignet
- F-Kompressionsstecker an den Kabelenden

Fuba GKA 300

Artikelnummer: 29201147

Unverbindliche Preisempfehlung: 24,90 €*

Das Fuba GKA 300 ist ein dreifach geschirmtes Standard-Koaxialkabel in einer Länge von 30 m in einem stabilen und optisch ansprechenden Umkarton.

Es überzeugt mit einem kupferplattiertem Innenleiter aus Stahldraht und der Schirmung aus Alufolie und Geflecht.

An den Kabelenden sind hochwertige F-Kompressionsstecker Fuba OVZ 700 montiert.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| EAN | 4050414011471 |
| Länge | 30,00 m |
| Bezeichnung | Standard-Koax, 3-fach geschirmt |
| Brandschutzklasse | Fca |
| Aufbau | |
| Innenleiter Ø | 1,02 mm StCu |
| Dielektrikum Ø | 4,60 mm, physikalisch geschäumt |
| Aussenmantel Ø | 6,80 mm PVC |
| Aussenleiter Folie | 2 x Digital-Folie |
| Aussenleiter Geflecht | Alufolie + 80 x 0,12 mm Geflecht AL + Alufolie |
| Dämpfung dB/100m | |
| 230 MHz | 8,50 dB |
| 470 MHz | 13,90 dB |
| 860 MHz | 18,80 dB |
| 1000 MHz | 20,20 dB |
| 1750 MHz | 27,50 dB |
| 2150 MHz | 31,20 dB |
| Schirmungsmaß | > 90 dB |
| Impedanz | 75 ± 1 Ohm |
| Rückflussdämpfung | |
| 5...470 MHz | > 35 dB |
| 470...1000 MHz | > 29 dB |
| 1000...2000 MHz | > 24 dB |
| Biegeradius min. | einmalig 28 mm, mehrmalig 75 mm |
| Einsatzweck | Satellit |
| Besonderheiten | 3-fach abgeschirmt, für Digitalübertragung empfohlen |
| Kompressionsstecker | OVZ 700 |
| Nagelschellen | 7/25 |
| Metermarkierung | ja |
| Crimpstecker | F 0 C |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 23.01.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de



Farbe

weiß

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 23.01.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de