



Fuba OAS 212

Artikelnummer: 22010155

Unverbindliche Preisempfehlung: 159,90 €*

Das Fuba Twin-Anschluss-Set OAS 212 führt zwei Koax-Leitungen zu einer Koax-Leitung zusammen und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine zweite Leitung nicht vorhanden ist oder nicht installiert werden kann. So können zwei Receiver oder ein Twin-Receiver ohne Einschränkung in Betrieb genommen werden.

Das System ist bis zu einer Länge von 50 Metern verwendbar und kann dank DiSEqC-Unterstützung auch mit Multifeedanlagen betrieben werden. Mit der Empfänger-Einheit im stabilen Wetterschutzgehäuse und der Anschluss-Einheit mit zwei Receiver-Ausgängen überzeugt das OAS 212 sowohl in technischer als auch qualitativer Hinsicht.

Merkmale

- ermöglicht den Anschluss eines zweiten Receiver oder eines Twin-Receiver
- schnelle und einfache Installation ohne zusätzlicher Software
- zusätzliche Übertragung des terrestrischen Signals
- Empfänger im stabilen Wetterschutzgehäuse
- bis 50m Kabellänge einsetzbar
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Twin-Anschluss-Set
EAN	4050414101554
Anschluss-Einheit	
Frequenzbereich	1 x 5...2150 MHz 1 x 950...2150 MHz
Eingangspegel	Pos. 1: 88 dBµV Pos. 2: 98 dBµV
Dämpfung	5...862 MHz: -1 dB 950...2150 MHz: -3 dB
Ausgangsfrequenzbereich	5...3350 MHz
Maße B x H x T	125 x 115 x 45 mm
Empfänger-Einheit	
Eingangs frequenzbereich	5...3550 MHz
Frequenzbereich Ausgang	1 x 5...2150 MHz 1 x 950...2150 MHz
Eingangspegel max.	93 dBµV
Stromverbrauch max.	jeweils 0,7 W
Gewicht	550 g
Maße B x H x T	140 x 90 x 40 mm
Lieferumfang	1 x Anschluseinheit 1 x Empfängereinheit 1 x Bedienungsanleitung

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 20.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de