



Fuba VHD 330

Artikelnummer: 29411038

Unverbindliche Preisempfehlung: 149,00 €*

Der Fuba VHD 330 ist ein universeller Breitbandverstärker mit 32 dB Verstärkung für bidirektionale Hausverteil- und Breitband-Kommunikationsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Merkmale

- Verstärkung intern einstellbar
- Anpassung der örtlichen Pegelverhältnisse durch fest eingebauten regelbaren Dämpfungssteller und Entzerrer im Eingang
- Vorentzerren der abgehenden Kabelleitungen durch Interstage Slope möglich

Technische Daten

EAN	4050414110389
Vorweg	
Vorweg Frequ.-Bereich	85...1006 MHz
Vorweg Verstärkung	33 ± 1 dB
Ausgangspegel	101 dBµV (103 dB mit 6 dB Slope) 41 Kanäle 60 dB CSO, CTB linear angesteuert
Rauschmaß	≤ 7 dB
Kabelsimulator im Eingang	3 dB
Dämpfungssteller	0..15 dB
Interstage Dämpfung	0..10 dB
Eingangsentzerrer	0...15 dB
Interstage Slope	0/6 dB, umsteckbar mit Steckbrücken
Messpunkt	-20 dB ±2,5 dB (bidirektional) / -20 dB ± 1 dB (richtgekoppelt)
Rückweg	
Frequenzbereich	5...65 MHz
Verstärkung	26 dB ±1 dB
Messpunkte	Ausgang: -20 dB ±1 dB (zuschaltbar)
Ausgangspegel 2 Sender@60dB IMA2 (EN60728-3)	105 dBuV
Ausgangspegel 3 Sender, @60dB KMA (EN 60728-3)	110 dBuV
Wellenwiderstand	75 Ohm
Allgemeine Daten	
Anschlüsse	F-Buchsen
Leistungsaufnahme	11 VA / 7 W
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Sicherung	T1 AL 250 V, IEC 60127-3/4
EMV	entspr. EN 50083-2
Schutzart	IP20 DIN EN 60529
Umgebungstemperatur	-15...+55 °C

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 14.01.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Abmessungen BxHxT	121 x138 x 55 mm
Gewicht	800 g

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 14.01.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de