



Fuba ODS 400

Artikelnummer: 29442015

Unverbindliche Preisempfehlung: 139,90 €*

Der Fuba ODS 400 ist ein HDTV-Twin-Satellitenreceiver mit Full-HD-Auflösung. Der komplett vorprogrammierte Receiver überzeugt mit zeitversetztem Fernsehen, Aufnahme und Ansehen parallel laufender Sendungen oder Streamen auf Tablet oder PC. Eingebunden in das Heimnetzwerk über den Netzwerkanschluss - können Dateien von Tablet, externer Festplatte oder Smartphone auf dem TV-Gerät abgespielt werden. Weiter ermöglicht der ODS 400 die Nutzung einer Mediathek und Internetradio.

Merkmale

- Full-HD-Auflösung
- 7-stelliges Multifunktionsdisplay
- USB-PVR-Ready
- als Sat>IP Client (Receiver) einsetzbar
- Unicable-1 und Unicable-2 fähig
- USB
- Mediaplayer
- Internet-TV und -Radio

Technische Daten

Produkttyp	HDTV-Twin-Satellitenreceiver
EAN	4050414420150
Display und Bedienelemente	7-stellig alphanumerisch
Tuner	Digital-Satelliten-Signal
ZF-Buchse	Typ F, IEC 169-24
Eingangsfrequenzbereich	950...2150 MHz
IF-Bandbreite	55 MHz/8 MHz (unter 5 MS/s)
Fehlerkorrektur (FEC)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
Symbolraten	2...45 Mbaud/s
Eingangsimpedanz	75 Ohm
LNB-Spannung vertikal	13 V
LNB-Spannung horizontal	18 V
LNB-Stromversorgung	0,30 A, Spitzen Überlastungsschutz
LNB-Steuerfrequenz	22 KHz \pm 2 KHz, 0,6 pp \pm 0,2 V
DiSEqC-Steuerung	DiSEqC 1.0 und 1.2, Unicable-1 und Unicable-2
Demodulation	DVB-S: QPSK, DVB-S2: 8PSK/QPSK
Video Dekodierung	MPEG-4, 264, MPEG-2, bis zu MP@ML
Seitenverhältnis	4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9
Video-Auflösung	720 x 576 (Pal), 720 x 480 (NTSC), 1280 x 720, 1920 x 1080
HDMI-Ausgang	Anschluss zur digitalen Übertragung von Audio- und Video-Signalen
Audio	Links, Rechts, Stereo, AC3-Digitalton
S/PDIF	Digital Audio Ausgang
Audio Codec	MPEG 1 & MPEG 2 Layer I und II, AAC-LC
RCA (Cinch)	Audio L,R
Flashspeicher	16 MB
SDRAM	256 MB
Programmsuche	automatisch oder manuell
USB	USB-Schnittstelle
Eingangsgeschwindigkeit	Max. 15Mbit/s

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 27.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Software-Update	Software-Update über Satellit (OTA), Netzwerk und über USB
Teletext-Decoder embedded	ja
EPG	ja
Timer	27
Menüsprachen	Mehrsprachig
Stromversorgung	19V, 0.8A über mitgeliefertes Netzteil
Leistungsaufnahme	ca. 7 W (max. 13 W mit angeschlossener Festplatte) ca. 0,8 W (Standby mit Uhranzeige)
Maße B x H x T	230 x 45 x 170
Betriebs- & Lagertemperatur	0°C...40°C / -40°C...+65°C
Gewicht	ca. 1110g
Farbe	schwarz

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 27.04.2026