



## Fuba DAM 306

Artikelnummer: 29440070

Unverbindliche Preisempfehlung: 6,590,00 €\*

Das Fuba DAM 306 ALL IN ist ein Profi-Messgerät voll ausgestattet mit integriertem DVB-S(2)-, DVB-T(2)-, DVB-C für besonders wichtige Messungen und mit hohem Bedien- und Messkomfort. Zusätzlich ist das Messgerät mit einem Kombidecoder zur Bilddarstellung von MPEG 2/4 Signalen ausgestattet.

Durch den MPEG 2/4-Kombidecoder können auch HD-Bildinformationen dargestellt werden. Über die serienmäßigen Schnittstellen (SCART, DVI) werden externe TV-Geräte mit Bildinhalten versorgt.

### Merkmale

- **Antennenmessempfänger mit 5" Farb-TFT**
- **DVB-T2 Messmodul**
- **DAB/DAB+ Messmodul**
- **Pegelmessung und Bilddarstellung für Analog-TV-Signale**
- **MPEG 4-Decoder mit 1 x Common-Interface (CI) und DVI out/NIT-Auswertung**
- **Spektrumanalyser für alle Bereiche**
- **SCAN-Funktion für Satelliten und Transponder**
- **USB-Schnittstelle für Datenübergabe/SCART/DVI out**
- **DiSEqC/UNICABLE/JESS**
- **Programmierfunktion für adressierbare Antennenedosen**
- **Li-Ion-Akkupack 7,2 V/6,6 Ah**
- **Schutztasche/Messkabel/Netzanschlusskabel/USB-Stick**

### Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414400701
<b>Betriebsart</b>	DVB-S(2), DVB-C, DVB-T(2), DAB/DAB+
<b>Frequenzbereich</b>	SAT: 910...2150 MHzTV: 44,75...867,25 MHzFM (UKW): 87,4...108,3 MHzRK (Rückkanal): 5...65 MHz
<b>MPEG2/MPEG4-Decoder</b>	Video-Decodierung H.264/AVC Level 4.1 HP (ISO/IEC)
<b>Pegelbereich</b>	SAT: 30...110 dB $\mu$ VTV: 25...110 dB $\mu$ VFM: 25...110 dB $\mu$ VRK: 25...110 dB $\mu$ V
<b>Messgenauigkeit</b>	$\pm$ 1,5 dB bei 20° C
<b>HF-Anschluss</b>	IEC-Buchse/75 Ω (DIN 45 325)
<b>Analyzer</b>	Digitalanalyzer, breitbandige und schmalbandige Spektrumdarstellung für alle Bereiche
<b>Messdatenspeicher</b>	Automatische Speicherung von Messreihen in Form einer XML-Datei auf einem USB-Stick
<b>Schnittstellen</b>	CI-Schacht, SCART, DVI, USB (USB-A-Buchse)
<b>EMV</b>	nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
<b>Schutzzart</b>	nach EN 61010-1
<b>Akkulaufzeit</b>	ca. 2 Stunden (abhängig von LNB-Last), automatische Abschaltung zum Schutz vor Tiefentladung
<b>Stromversorgung</b>	über Netzanschluss (230 V AC/50 Hz), über 12 V Netzteil oder über integrierten Akku (12 V/4,5 Ah)

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 25.02.2026

**Lieferumfang**

Tasche (Canvas) mit Tragegurt,  
Netzkabel, Adapter für  
KFZ-Zigarettenanzünder mit 12 V  
extern, IEC-Messkabel 75 Ohm,  
USB-Stick, Bedienungsanleitung

---

**Maße B x H x T**

252 x 135 x 272 mm

**Gewicht**

ca. 4,4 kg mit eingebautem Akku

---

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 25.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

**www.fuba.de**